



Desktop UPS With Internal Battery Classic- I Series

Topology: Line Interactive

Power range: **700VA, 1000VA, 1500VA**



• تکنولوژی Line Interactive

• شکل موج سینوسی

• مجهز به استابلایزر

• فیلتر حذف نویز برق شهر

• مدار جلوگیری از تخلیه بیش از حد باتری

• نرم افزار رایگان

Model		Classic - I		
Capacity		700 VA	1000 VA	1500 VA
Topology		Line Interactive		
Voltage Range	Input	170 - 260		
	Output (Line)	220V ± %7		
	Output (Inverter)	220V ± %2		
Frequency		50Hz ± %1		
Wave Form		Sine Wave		
Technology to Make Wave Form		HF - SPWM		
THD (Linear Load)		< %5		
Noise Level		<50 dB		
Switching Time		<4m Sec		
Regulation Speed		20m Sec		
Efficiency		≥87%		
Crest Factor		3:1 (Max)		
Battery Type & Quantity		2 x 12V / 7AH	3 x 12V / 7AH	3 x 12V / 12AH
Battery Voltage		24	36	
Communication Interface		RS232		
Weight		15 Kg	20 Kg	26 Kg
Dimensions (W x D x H) mm		180 x 495 x 220		
Packing (W x D X H) mm		275 x 585 x 307		